



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE806
Typengenehmigung erteilt	20000619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260203
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber Abtretung
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HARBECK
04 Typ	BT 3500
05 Typ; Variante/Version	Ausf.: A, B
06 Vorziffer / WHR2.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9940
10 Hersteller	HARBECK H. FAHRZEUGBAU GmbH, D-83329 WAGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Längsträger oder stirnseitig am Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi- oder Drehschubfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
23 Länge von	5500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	4000
26 Überhang vorne bis	9999
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	6000
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	3200
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	350
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/75R14, 205/75R14, 195R14, 205R14;
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 ET27-33
21 Reifen und Felgen Z3	205/70R15, 215/65R15, 215/70R15,
21 Reifen und Felgen Z4	5 1/2x15 ET27-33, 6x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 100 bzw. 102 wenn C-Reifen
Bemerkungen Z1	06) WHR2B1..... / WHR21.....
Bemerkungen Z3	22) Ueberhänge variabel, Achse je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar



Bemerkungen Z4	Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot
Bemerkungen Z6	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z8	41/42) auf Achsplaketten = 1800 kg (als Einzelachse) bzw. 3500 kg (als Doppelachsaggregat)
Bemerkungen Z10	21) 205/65R15 RF 102; 6.00x15, 6.50x15, 7.00x15
Bemerkungen Z11	235/55R17 RF 103; 6.50x17, 7.00x17, 7.50x17, 8.00x17
Bemerkungen Z12	weitere Varianten im Abrollradius bis 360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	04) A / B
Bemerkungen Z17	39) 3200 kg / 3500 kg