



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF101
Typengenehmigung erteilt	20010213
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050401
Erweiterung TG Positionen	'21/26
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUWYLER
04 Typ	HU 2000
06 Vorziffer	NEDCH2HU2000F....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	1914
10 Hersteller	HUWYLER Anhänger, 8910 Affoltern am Albis
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3500
23 Länge bis	9000
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	2200
26 Überhang vorne bis	5650
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1860
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1860
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13; 4 - 5x13 Mind. Load-Index 81
21 Reifen und Felgen Z2	175R14C; 5 - 5 1/2x14 Mind. Load-Index 83
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R15; 5 - 6x15 Mind. Load-Index 81
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z5	1866-2042 mm (ETRTO) möglich