



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9HF102                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20010228                                  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 93  |
| 01 Fahrzeugart             | SPORTGERAETEANHAENGER                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | HUWYLER                                   |
| 04 Typ                     | HU 3500                                   |
| 06 Vorziffer               | THH93HU35189.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 298                                       |
| 07 Karosserieform          | Wassersportgerätetransport                |
| 10 EFKO-Code               | 1914                                      |
| 10 Hersteller              | HUWYLER Anhänger, 8910 Affoltern am Albis |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich an Deichsel         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn oben an Deichsel             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Gummifederung                             |
| 16 Lenkung                 | --  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                       |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung       |



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100                    |
| 23 Länge von             | 8000                            |
| 23 Länge bis             | 11000                           |
| 24 Breite von            | 2130                            |
| 24 Breite bis            | 2500                            |
| 25 Höhe von              | 500                             |
| 25 Höhe bis              | 1800                            |
| 26 Überhang vorne von    | 4650                            |
| 26 Überhang vorne bis    | 6525                            |
| 27 Überhang hinten von   | 2350                            |
| 27 Überhang hinten bis   | 4400                            |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 850                             |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                               |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1880                            |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2290                            |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1880                            |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2290                            |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                               |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                               |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                               |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 450   |
| 38 Leergewicht bis            | 900   |
| 39 Garantiegewicht von        | 3500  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 150   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1750  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1750  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 195R14C; 5x14 / 195/70R15C; 5x15                            |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 205R14C; 5 1/2x14 / 215/70R15C; 5 1/2x15                    |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | Mindest Load-Index = 102                                    |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | weitere Varianten im Abrollradiusbereich                    |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 253mm bis 360mm   |
| Bemerkungen Z1                | 22/37) Bei der Einzelabnahme feststellen bez. kontrollieren |