



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF105
Typengenehmigung erteilt	20010228
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUWYLER
04 Typ	HU 3000
06 Vorziffer	THH93HU30189.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	1914
10 Hersteller	HUWYLER Anhänger, 8910 Affoltern am Albis
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5500
23 Länge bis	11350
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	3150
26 Überhang vorne bis	6425
27 Überhang hinten von	2350
27 Überhang hinten bis	4925
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1860
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1860
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5x14 / 185R15C; 5x15
21 Reifen und Felgen Z2	205R14C; 5 1/2x14 / 195/70R15C; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index = 97
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	253mm bis 360mm
Bemerkungen Z1	22/37) Bei der Einzelabnahme feststellen bez. kontrollieren