



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF201
Typengenehmigung erteilt	20011113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20120511
Erweiterung TG Positionen	'18/20/21/23/26/27
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	HONOLD
04 Typ	HPA 18L
06 Vorziffer	W09HPA218.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9801
10 Hersteller	LEO HONOLD FAHRZEUGBAU, D-78234 Engen-Welschingen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hauptrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben A1+A2;



18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Scheiben, auf A2 wirkend
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8710
23 Länge bis	10400
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1190
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2085
26 Überhang vorne bis	3950
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5000
28 Abstand Achse 1-2 bis	5500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2080
32 Spur Achse 2 von	2040
32 Spur Achse 2 bis	2080
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	18000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	445/45R19.5 160J; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	432-616 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/37) bei der Einzelabnahme kontrollieren/festlegen
Bemerkungen Z3	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit dickwandigen Isotheraufbauten zulässig
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z20

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
