



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF402
Typengenehmigung erteilt	20040406
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100216
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HULCO
04 Typ	Rota 35
05 Typ; Variante/Version	R2;
06 Vorziffer	XL9R2.....393... / XNGR2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8967
10 Hersteller	HULCO TRAILERS B.V., NL-5036 ND TILBURG
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Querträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5760
23 Länge bis	11970
24 Breite von	1550
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2260
26 Überhang vorne bis	2560
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2500
28 Abstand Achse 1-2 von	2150
28 Abstand Achse 1-2 bis	7450
29 Abstand Achse 2-3 von	500
29 Abstand Achse 2-3 bis	750
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	1200



33 Spur Achse 3 bis	2250
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	1500
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50R13C; 5.5x13 ET30, 6x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C; 5.5x12 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 98
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)