



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9HF404                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050223                                 |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20100216                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '02/07                                   |
| 01 EFKO-Code               | 90                                       |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                 |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106                                      |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                              |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2                                       |
| 04 Marke                   | HULCO                                    |
| 04 Typ                     | Medax 35                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | M2;                                      |
| 06 Vorziffer               | XL9M2.....393... / XNGM2.....            |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 8967                                     |
| 10 Hersteller              | HULCO TRAILERS B.V., NL-5036 ND TILBURG  |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, rechts am Aufbau                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts auf Querträger             |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                     |
| 15 Federung                | Gummifederung; ww. Stossdämpfer          |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                      |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik;              |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreisssicherung                |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 2/220x90x100                    |
| 23 Länge von             | 4850                            |
| 23 Länge bis             | 10000                           |
| 24 Breite von            | 1800                            |
| 24 Breite bis            | 2500                            |
| 25 Höhe von              | 600                             |
| 25 Höhe bis              | 4000                            |
| 26 Überhang vorne von    | 2250                            |
| 26 Überhang vorne bis    | 5150                            |
| 27 Überhang hinten von   | 1000                            |
| 27 Überhang hinten bis   | 3650                            |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 600                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 800                             |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 600                             |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 800                             |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                               |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1500                            |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2275                            |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1500                            |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2275                            |
| 33 Spur Achse 3 von      | 1500                            |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 2275                            |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0  |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 500  |
| 38 Leergewicht bis            | 2000   |
| 39 Garantiegewicht von        | 3500   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1500   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1500   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 1500   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 195/50R13C; 5.5x13 ET30, 6x13 ET30             |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 185/60R12C; 5.5x12 ET30                        |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | Mindest-Load-Index 98                          |
| Bemerkungen Z1                | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) |