



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF418
Typengenehmigung erteilt	20201217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HULCO
04 Typ	CARAX-2
05 Typ; Variante/Version	CARAX-2; A/????, B/????
06 Vorziffer	WHLC2.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2017/2400*1354
10 EFKO-Code	8967
10 Hersteller	HULCO TRAILERS GmbH., D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Kopfrahm
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Kopfrahm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stosdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4480
23 Länge bis	9990
24 Breite von	1550
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	5575
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2275
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2275
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	1530
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	765
42 Garantie Achse 2 von	765
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/60R12; 5.5-6x12 ET20 bis 35
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/50R13; 5.5-6.5x13 ET20 bis 35
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/55R10; 6x10 ET-15 bis 5
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	05) A/???? = A/1530, A/1600, A/1700, A/1800, A/1900, A/2000, A/2100, A/2200, A/2300, A/2400, A/2500, A/2600,



Bemerkungen Z4	A/2700, A/2800, A/2900, A/3000
Bemerkungen Z5	A/1530.D, A/1600.D, A/1700.D, A/1800.D, A/1900.D, A/2000.D, A/2100.D, A/2200.D, A/2300.D,
Bemerkungen Z6	A/2400.D, A/2500.D, A/2600.D, A/2700.D, A/2800.D, A/2900.D,
Bemerkungen Z8	B/???? = B/2000, B/2100, B/2200, B/2300, B/2400, B/2500, B/2600, B/2700, B/2800, B/2900, B/3000 B/3100,
Bemerkungen Z9	B/3200, B/3300, B/3400, B/3500
Bemerkungen Z10	B/2000.D, B/2100.D, B/2200.D, B/2300.D, B/2400.D, B/2500.D, B/2600.D, B/2700.D, B/2800.D,
Bemerkungen Z11	B/2900.D, B/2900.D, B/3100.D, B/3200.D, B/3300.D, B/3400.D
Bemerkungen Z14	41/42) auf Achsplaketten ww. 750 - 1750 kg
Bemerkungen Z18	05) A/1530 - A/3000 / A/1530.D / A/1600.D / A/1700.D / A/1800.D / A/1900.D / A/2000.D
Bemerkungen Z19	21) Min.-Index = 98 / 75 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84
Bemerkungen Z20	39) 3000 / 1530 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000
Bemerkungen Z21	40) 120 / 120 / 120 / 120 / 120 / 120 / 120
Bemerkungen Z22	41/42) 1500 / 765 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000