



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF505
Typengenehmigung erteilt	20050415
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	B2N
05 Typ; Variante/Version	B2N (H449); AN,BN,CN,DN,AS,BS,CS,DS
06 Vorziffer	WKB.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	KOCH ANHAENGERWERKE GmbH & Co. KG, D-21423 WINSEN / LUHE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Aufbau, neben Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
23 Länge von	3380
23 Länge bis	7380
24 Breite von	1750
24 Breite bis	2490
25 Höhe von	960
25 Höhe bis	3160
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1590
31 Spur Achse 1 bis	2320
32 Spur Achse 2 von	1590
32 Spur Achse 2 bis	2320
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	340
38 Leergewicht bis	1019
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155R13C; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165R13C; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R13, 185/70R13; 5-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 175/65R13; 5-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	7) 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	5) 175R14C; 5 1/2x14 / 6) 195/70R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)



<b>Bemerkungen Z3</b>	05)	AN,AS / BN,BS / CN,CS / DN,DS
<b>Bemerkungen Z4</b>	21)	1-7 / 1-3,5-7 / 1,2,5,6 / 2,5,6
<b>Bemerkungen Z5</b>		Mindest Load-Index 73 / 81 / 89 / 90
<b>Bemerkungen Z6</b>		für C-Reifen 75 / 83 / 90 / 92
<b>Bemerkungen Z7</b>	39)	1600kg / 2000kg / 2500kg / 2600kg
<b>Bemerkungen Z9</b>		41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1300 kg, je nach verbauten Achstypen