



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF507
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	AHK 20-35
05 Typ; Variante/Version	AHK 20-35;
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1060/2008*0011
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6145
23 Länge bis	6160
24 Breite von	2080
24 Breite bis	0
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	990
26 Überhang vorne von	3480
26 Überhang vorne bis	3500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1740
31 Spur Achse 1 bis	1758
32 Spur Achse 2 von	1740
32 Spur Achse 2 bis	1758
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	710
38 Leergewicht bis	1129
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5 1/2x13 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	219-254mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z2	a.W. Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	21) min-Index: 93N / 98N / 103N
Bemerkungen Z6	41/42) 1300 / 1500 / 1750