



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF513
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	K 10-13
05 Typ; Variante/Version	K 10-13;
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1060/2008*0140
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts, an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3400
23 Länge bis	3500
24 Breite von	1465
24 Breite bis	1580
25 Höhe von	905
25 Höhe bis	2280
26 Überhang vorne von	2220
26 Überhang vorne bis	2260
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1106
31 Spur Achse 1 bis	1570
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	360
38 Leergewicht bis	472
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R14; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww.mit Deckel)



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 185R14C; 5 1/2x14 / 165R13C; 4 1/2x13 - 5x13 / 195/55R10C; 6.00x10 / 195/50B10; 6.00x10
<b>Bemerkungen Z4</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 219-314mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) min-Index: 84N / 93N / 98N
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) 1000 / 1300 / 1500