



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF515
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	K 20-26
05 Typ; Variante/Version	K 20-26;
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1060/2008*0138
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts, an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3798
23 Länge bis	4298
24 Breite von	1923
24 Breite bis	2073
25 Höhe von	890
25 Höhe bis	2505
26 Überhang vorne von	2225
26 Überhang vorne bis	2475
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1710
31 Spur Achse 1 bis	1860
32 Spur Achse 2 von	1710
32 Spur Achse 2 bis	1860
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	318
38 Leergewicht bis	807
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 165R13C; 4 1/2x13 - 5x13
<b>Bemerkungen Z4</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 279-314mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) min-Index: 84N / 93N
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) 1000 / 1300