



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF516
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	KK 20-30
05 Typ; Variante/Version	KK 20-30;
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0234
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4315
23 Länge bis	6615
24 Breite von	1930
24 Breite bis	2330
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2815
26 Überhang vorne von	2830
26 Überhang vorne bis	3730
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1740
31 Spur Achse 1 bis	2140
32 Spur Achse 2 von	1740
32 Spur Achse 2 bis	2140
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	720
38 Leergewicht bis	1419
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4 1/2x13 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	165R13C; 4 1/2x13 - 5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)



Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 280-314mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	21) min-Index: 84N / 93N / 98N
Bemerkungen Z9	41/42) 1000 / 1300 / 1500