



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF523
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	T 20-30
05 Typ; Variante/Version	T 20-30;
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0441
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängsprofil- oder Querprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängsprofil- oder Querprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5060
23 Länge bis	6120
24 Breite von	2070
24 Breite bis	2545
25 Höhe von	655
25 Höhe bis	960
26 Überhang vorne von	2785
26 Überhang vorne bis	3515
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	560
28 Abstand Achse 1-2 bis	720
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1758
31 Spur Achse 1 bis	2345
32 Spur Achse 2 von	1758
32 Spur Achse 2 bis	2345
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1129
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 219-255mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	21) min-Index: 84N / 93N / 98N
Bemerkungen Z8	41/42) 1000 / 1300 / 1500