



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF526
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	UBA 20-35
05 Typ; Variante/Version	UBA 20-35;
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1060/2008*0216
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4580
23 Länge bis	6190
24 Breite von	2010
24 Breite bis	2260
25 Höhe von	2300
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2550
26 Überhang vorne bis	3360
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1790
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	510
38 Leergewicht bis	1048
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/80R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	314-316mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	21) min-Index: 93N / 98N / 103N
Bemerkungen Z5	41/42) 1300 / 1500 / 1750