



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF527
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	UDK 20-30
05 Typ; Variante/Version	UDK 20-30;
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0084
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängsprofil
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängsprofil
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3930
23 Länge bis	5630
24 Breite von	1565
24 Breite bis	2205
25 Höhe von	990
25 Höhe bis	3015
26 Überhang vorne von	2265
26 Überhang vorne bis	3130
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1140
31 Spur Achse 1 bis	1758
32 Spur Achse 2 von	1140
32 Spur Achse 2 bis	1758
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	580
38 Leergewicht bis	1389
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	20.5x8.00-10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/50R13; 5 1/2x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww.mit Deckel)



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 175/70R13; 4 1/2x13, 5x13 / 165R13C; 4 1/2x13, 5x13
<b>Bemerkungen Z4</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 314-316mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z7</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) min-Index: 84N / 93N / 98N
<b>Bemerkungen Z9</b>	41/42) 1000 / 1300 / 1500