



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9HF532 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120112 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HRB |
| 04 Typ | GTP 35 |
| 05 Typ; Variante/Version | GTP35; Ausf. A |
| 06 Vorziffer | W09..... / WUFBH..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 10 EFKO-Code | 8981 |
| 10 Hersteller | UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmenlängsprofil |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmenlängsprofil |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4445 |
| 23 Länge bis | 7495 |
| 24 Breite von | 1815 |
| 24 Breite bis | 2505 |
| 25 Höhe von | 1010 |
| 25 Höhe bis | 3900 |
| 26 Überhang vorne von | 2550 |
| 26 Überhang vorne bis | 4050 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 720 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1440 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2140 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1440 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2140 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 570 |
| 38 Leergewicht bis | 1220 |
| 39 Garantiegewicht von | 3500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1750 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R12C; 4 1/2x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/50R13C; 5 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185R14C; 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Mindest-Load-Index 103 C-Reifen |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z3 | 41) auf Achsplakette ww. 1750 kg, 1800 kg |