



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF541
Typengenehmigung erteilt	20130705
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140506
Erweiterung TG Positionen	'05/07/09/21/38/39/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	AS 13-15
05 Typ; Variante/Version	AS13-15; 1V???.??.? / 3V???.??.?
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-195/2013*1159
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil bzw. rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww.Stossdämpfer



17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	vorhanden
23 Länge von	3910
23 Länge bis	5240
24 Breite von	2090
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	760
25 Höhe bis	2830
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	3120
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1876
31 Spur Achse 1 bis	2142
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0



33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	335
38 Leergewicht bis	689
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C; 5 1/2x12, 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C; 5 1/2x13, 6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127);



Bemerkungen Z2	ww. leicht anhebbar (keine Sicherung erforderlich)			
Bemerkungen Z5	Zuordnung			
Bemerkungen Z6	05) 1VA??.?.?, 3VA??.?.? / 1VB??.?.?, 3VB??.?.? / 1VC??.?.?, 3VC??.?.? / 1VD??.?.?,3VD??.?.?			
Bemerkungen Z7	21) Min.-LI: 95-98	/ 95-98	/ 98	/ 104
Bemerkungen Z8	39) 1350	/ 1400	/ 1500	/ 1800
Bemerkungen Z9	41) 1350-1500	/ 1350-1500	/ 1500	/ 1800