



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF545
Typengenehmigung erteilt	20130730
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140506
Erweiterung TG Positionen	'05/07/09/21/23/24/31/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HRB
04 Typ	U 75-2
05 Typ; Variante/Version	U 75; 1VA????, 3VA????
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-195/2013*0616
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmenlängsprofil- oder Querprofil / rechts, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmenlängsprofil- oder Querprofil / rechts, an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2516
23 Länge bis	4035
24 Breite von	1520
24 Breite bis	2090
25 Höhe von	720
25 Höhe bis	2680
26 Überhang vorne von	1766
26 Überhang vorne bis	2466
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1180
31 Spur Achse 1 bis	1928
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	122	
38 Leergewicht bis	234	
39 Garantiegewicht von	750	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	18.5x8.5-8;	7.00Ix8, 7.00Ax8
21 Reifen und Felgen Z2	195/50B10, 195/55R10C;	6.00Ix10
21 Reifen und Felgen Z3	145/70R13, 155R13;	4 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	145/80R13, 155R13C, 155/80R13;	4 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	165R13C, 175/70R13, 165/80R13;	4 1/2 - 5x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww.mit Deckel), Fahrzeugtransport (127);	



<b>Bemerkungen Z2</b>	ww. leicht anhebbar (keine Sicherung erforderlich)
<b>Bemerkungen Z4</b>	21) Min.-Index: 74
<b>Bemerkungen Z5</b>	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 232-288mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) 1VA???? / 3VA????
<b>Bemerkungen Z10</b>	38) 122-234 / 140-232