



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF551
Typengenehmigung erteilt	20131122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	B1P
05 Typ; Variante/Version	B1P; 3?N, 4?N, 5?N, 6?N, 7?N, 8?N, 33??N
06 Vorziffer	WKB.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-678/2011*0797
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	KOCH ANHAENGERWERKE GmbH & Co. KG, D-21423 WINSEN / LUHE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil oder am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil oder am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3290
23 Länge bis	5500
24 Breite von	1790
24 Breite bis	2390
25 Höhe von	780
25 Höhe bis	3160
26 Überhang vorne von	2250
26 Überhang vorne bis	3250
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1564
31 Spur Achse 1 bis	2192
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	653
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	25
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165R13C, 185/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175R14C, 185R14C, 195R14C; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205R14C, 195/70R14, 205/70R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14, 195/65R14, 185/60R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14; 5 1/2-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3	21) 175/65R15, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15, 185/60R15, 195/60R15, 205/60R15; 5 1/2x15, 6x15	
Bemerkungen Z4	195/55R16, 205/55R16, 195/50R16, 205/50R16; 1/2x16, 6x16, 6 1/2x16	5
Bemerkungen Z5	weitere Varianten im Abrollumfang 1765-2090mm nach ETRTO	
Bemerkungen Z7	Zuordnung	
Bemerkungen Z8	05) 3?N / 4?N / 5?N / 6?N / 7?N / 8?N / 330?N / 335?N	
Bemerkungen Z9	23) 3290-4000 / 3790-4500 / 4290-5000 / 3790-4500 / 4290-5000 / 4790-5500 / 4290-5000 / 4790-5500	
Bemerkungen Z10	24) 1790 / 1790 / 1790 / 2040 / 2040 / 2040 / 2390 / 2390	
Bemerkungen Z13	05) ?AN / ?BN / ?CN / ?DN / ?EN / ?FN / ?GN / 33?AN / 33?BN / 33?CN / 33?DN / 33?EN / 33?FN	
Bemerkungen Z14	21) Min.-LI = 84 / 88 / 90 / 93 / 95 / 96 / 98 / 84 / 88 / 90 / 93 / 95 / 96	
Bemerkungen Z15	39) 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1350 / 1400 / 1500 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1350 / 1400	
Bemerkungen Z16	41) 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1350 / 1400 / 1500 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1350 / 1400	
Bemerkungen Z18	05) 33?GN	
Bemerkungen Z19	21) Min.-LI = 98	
Bemerkungen Z20	39) 1500	
Bemerkungen Z21	41) 1500	