



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9HF554 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131122 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | HRB |
| 04 Typ | U2 |
| 05 Typ; Variante/Version | U2; U1???.1?0?N, U250AN, U275BN |
| 06 Vorziffer | WKB..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-678/2011*0868 |
| 10 EFKO-Code | 8981 |
| 10 Hersteller | KOCH ANHAENGERWERKE GmbH & Co. KG, D-21423 WINSEN / LUHE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil oder am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil oder am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung, ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -kette erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 20 Unterlegkeile | nicht erforderlich |
| 23 Länge von | 2465 |
| 23 Länge bis | 4400 |
| 24 Breite von | 1570 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 780 |
| 25 Höhe bis | 3160 |
| 26 Überhang vorne von | 1680 |
| 26 Überhang vorne bis | 2880 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1334 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1392 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 115 |
| 38 Leergewicht bis | 302 |
| 39 Garantiegewicht von | 500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 750 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 25 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 75 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155R13C, 165R13C, 185/70R13; 4 1/2-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 175R14C, 185R14C, 195R14C; 5 1/2-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 205R14C, 195/70R14, 205/70R14; 5 1/2-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/65R14, 195/65R14, 185/60R14; 5 1/2-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/60R14; 5 1/2-6x14 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) |



| | | |
|-----------------|---|---|
| Bemerkungen Z3 | 21) 175/65R15, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15, 185/60R15, 195/60R15, 205/60R15; 5 1/2x15, 6x15 | |
| Bemerkungen Z4 | 195/55R16, 205/55R16, 195/50R16, 205/50R16; 1/2x16, 6x16, 6 1/2x16 | 5 |
| Bemerkungen Z5 | weitere Varianten im Abrollumfang 1765-2090mm nach ETRTO | |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung | |
| Bemerkungen Z8 | 05) U150.150AN / U150.180AN / U250AN / U175.150BN / U175.180BN / U275BN | |
| Bemerkungen Z9 | 21) Min.-LI = 60 / 60 / 60 / 74 / 74 / 74 | |
| Bemerkungen Z10 | 23) 2465-3850 / 2765-4150 / 3015-4400 / 2465-3850 / 2765-4150 / 3015-4400 | |
| Bemerkungen Z11 | 38) 115-256 / 125-266 / 130-302 / 115-256 / 125-266 / 130-302 | |
| Bemerkungen Z12 | 39) 500 / 500 / 500 / 750 / 750 / 750 | |
| Bemerkungen Z13 | 41) 500 / 500 / 500 / 750 / 750 / 750 | |