



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF555
Typengenehmigung erteilt	20131122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HRB
04 Typ	U4
05 Typ; Variante/Version	U4; U?50AN, U?75BN
06 Vorziffer	WKB.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-678/2011*0869
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	KOCH ANHAENGERWERKE GmbH & Co. KG, D-21423 WINSEN / LUHE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil oder am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder Querprofil oder am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3050
23 Länge bis	5335
24 Breite von	1790
24 Breite bis	2040
25 Höhe von	780
25 Höhe bis	3160
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3325
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1534
31 Spur Achse 1 bis	1842
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	504
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	25
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165R13C, 185/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175R14C, 185R14C, 195R14C; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205R14C, 195/70R14, 205/70R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14, 195/65R14, 185/60R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14; 5 1/2-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z3	21) 175/65R15, 185/65R15, 195/65R15, 205/65R15, 185/60R15, 195/60R15, 205/60R15; 5 1/2x15, 6x15	
Bemerkungen Z4	195/55R16, 205/55R16, 195/50R16, 205/50R16; 1/2x16, 6x16, 6 1/2x16	5
Bemerkungen Z5	weitere Varianten im Abrollumfang 1765-2090mm nach ETRTO	
Bemerkungen Z7	Zuordnung	
Bemerkungen Z8	05) U350AN / U450AN / U550AN / U650AN / U750AN / U375BN / U475BN / U575BN	
Bemerkungen Z9	21) Min.-LI = 60 / 60 / 60 / 60 / 60 / 74 / 74 / 74	
Bemerkungen Z10	23) 3050-4335 / 3550-4835 / 4050-5335 / 3550-4835 / 4050-5335 / 4050-4335 / 3550-4835 / 4050-5335	
Bemerkungen Z11	39) 500 / 500 / 500 / 500 / 500 / 750 / 750 / 750	
Bemerkungen Z12	41) 500 / 500 / 500 / 500 / 500 / 750 / 750 / 750	
Bemerkungen Z15	05) U675BN / U775BN	
Bemerkungen Z16	21) Min.-LI = 74 / 74	
Bemerkungen Z17	23) 3550-4835 / 4050-5335	
Bemerkungen Z18	39) 750 / 750	
Bemerkungen Z19	41) 750 / 750	