



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF557
Typengenehmigung erteilt	20150202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	KK 20-30-2
05 Typ; Variante/Version	KK 20-30; 4V????????/-
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0234
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-/Schraubenfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4810
23 Länge bis	6460
24 Breite von	1920
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	590
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2625
26 Überhang vorne bis	3805
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	560
28 Abstand Achse 1-2 bis	720
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1730
31 Spur Achse 1 bis	2355
32 Spur Achse 2 von	1730
32 Spur Achse 2 bis	2355
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1390
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50 B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C, 195/60R12C; 5 1/2x12 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13; 4x13 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R13C; 4.5x13 - 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/70R13; 4x13 - 6x13



21 Reifen und Felgen Z6	195/50R13C; 5.5x13 - 6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),
Bemerkungen Z2	Fahrzeugtransporter (127) ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
Bemerkungen Z4	21) 185R14C, 185/65R14; 5x14 - 6x14 / 195R14C; 5.5x14 - 6x14
Bemerkungen Z5	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) Var.: 4V?Q????? / 4V?R????? / 4V?S????? / 4V?T????? / 4V?U?????
Bemerkungen Z10	21) min.-LI: 84 / 93 / 95 / 98 / 103
Bemerkungen Z11	39) 2000 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z12	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 150
Bemerkungen Z13	41) 1000 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z14	42) 1000 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750