



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF560
Typengenehmigung erteilt	20150202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	GTP 35-2
05 Typ; Variante/Version	GTP 35; 1VB?????/-
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0116
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-/Schraubenfederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3903
23 Länge bis	7763
24 Breite von	1422
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	558
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2227
26 Überhang vorne bis	4189
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1130
31 Spur Achse 1 bis	2160
32 Spur Achse 2 von	1130
32 Spur Achse 2 bis	2160
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1540
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50 B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C, 195/60R12C; 5 1/2x12 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13; 4x13 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R13C; 4.5x13 - 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/70R13; 4x13 - 6x13



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	195/50R13C; 5.5x13 - 6x13
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),
<b>Bemerkungen Z2</b>	Fahrzeugtransporter (127) ww. leicht kippbar (keine Sicherung erforderlich)
<b>Bemerkungen Z4</b>	21) 185R14C, 185/65R14; 5x14 - 6x14 / 195R14C; 5.5x14 - 6x14
<b>Bemerkungen Z5</b>	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 216-360mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) Var.: 1VBQ????? / 1VBR????? / 1VBS????? / 1VBT????? / 1VBU?????
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) min.-LI: 84 / 93 / 95 / 98 / 103
<b>Bemerkungen Z11</b>	39) 2000 / 2600 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z12</b>	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 150
<b>Bemerkungen Z13</b>	41) 1000 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z14</b>	42) 1000 / 1300 / 1350 / 1500 / 1750