



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF568
Typengenehmigung erteilt	20191121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210830
Erweiterung TG Positionen	'09/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	KK 20-30
05 Typ; Variante/Version	KK 20-30; 2V????????/-
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0234
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; ww. Stossd.



17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3690
23 Länge bis	8330
24 Breite von	1710
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1590
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1710
26 Überhang vorne bis	4810
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1440
31 Spur Achse 1 bis	2310
32 Spur Achse 2 von	1440
32 Spur Achse 2 bis	2310



33 Spur Achse 3 von	0	
33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	375	
38 Leergewicht bis	2955	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C, 195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13(C), 155/80R13;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13, 185/70R13;	4.5-6x13



21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	185/65R14, 185/R14C; 195R14C; 5x14, 5.5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 221-323mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) Var.: 2V?Q????? / 2V?V????? / 2V?R????? / 2V?T????? / 2V?U?????
Bemerkungen Z9	21) min.-LI: 84 / 91 / 93 / 98 / 103
Bemerkungen Z10	39) 2000 / 2500 / 2600 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z11	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 150
Bemerkungen Z12	41) 1000 / 1230 / 1300 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z13	42) 1000 / 1230 / 1300 / 1500 / 1750