



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HF569
Typengenehmigung erteilt	20191212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220824
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HRB
04 Typ	GTP 35
05 Typ; Variante/Version	GTP35; 1V????????, 4V????????
06 Vorziffer	WUF.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0116
10 EFKO-Code	8981
10 Hersteller	UNSINN FAHRZEUGTECHNIK GMBH, D-86684 HOLZHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängs- oder -querprofil oder rechts, vorne an Seitenwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; ww. Stossd.



17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3675
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1422
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1790
26 Überhang vorne bis	7510
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	550
28 Abstand Achse 1-2 bis	950
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1090
31 Spur Achse 1 bis	2352
32 Spur Achse 2 von	1090
32 Spur Achse 2 bis	2352



33 Spur Achse 3 von	0	
33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	249	
38 Leergewicht bis	2551	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C, 195/60R12C;	5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13(C), 155/80R13;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13, 185/70R13;	4.5-6x13



21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z6	185/65R14, 185/R14C; 195R14C; 5x14, 5.5-6x14	
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) (ww. mit Deckel)	
Bemerkungen Z3	Zuordnung	
Bemerkungen Z4	05) ?V?Q????? / ?V?R????? / ?V?T????? / ?V?U????? / ?V?V?????	
Bemerkungen Z5	21) min.-LI: 84 / 93 / 98 / 103 / 91	
Bemerkungen Z6	39) 2000 / 2600 / 3000 / 3500 / 2500	
Bemerkungen Z7	40) 100 / 100 / 100 / 150 / 100	
Bemerkungen Z8	41) 1000 / 1300 / 1500 / 1750 / 1230	
Bemerkungen Z9	42) 1000 / 1300 / 1500 / 1750 / 1230	
Bemerkungen Z12	21) Varianten im Radiusbereich von 221-323 mm (nach ETRTO) möglich	