



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG102
Typengenehmigung erteilt	20050526
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEKU
04 Typ	702
05 Typ; Variante/Version	702; Ausf. AAS1, B?S1, C?S1, D?S1, E?S1
06 Vorziffer	70....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9720
10 Hersteller	HEKU-FAHRZEUGBAU GmbH, D-33719 Bielefeld
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-od. Drehstabfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5065
23 Länge bis	7065
24 Breite von	1800
24 Breite bis	0
25 Höhe von	690
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	3200
26 Überhang vorne bis	4200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1580
31 Spur Achse 1 bis	1650
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	230
38 Leergewicht bis	362
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 165R13, 175R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 165/80R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 165/70R13, 165/65R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13, 185/70R13, 175/65R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/60R13, 185/60R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 73
Bemerkungen Z1	22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z3	25) Höhe veränderlich, je nach Stellung der Bugstütze

