



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9HG109 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050926 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20121026 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HEKU |
| 04 Typ | 1302 |
| 05 Typ; Variante/Version | 1302; Ausf. A???, B???, C???, D???, E??? |
| 06 Vorziffer | WHU..... / 13.... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 10 EFKO-Code | 9720 |
| 10 Hersteller | HEKU-FAHRZEUGBAU GmbH, D-33719 Bielefeld |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummi-od. Drehstabfederung; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 5565 |
| 23 Länge bis | 7565 |
| 24 Breite von | 1800 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 760 |
| 25 Höhe bis | 2000 |
| 26 Überhang vorne von | 3400 |
| 26 Überhang vorne bis | 5100 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1590 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1598 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 295 |
| 38 Leergewicht bis | 375 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 21) 85R14, 185R14C, 195R14, 195/70R14; 5.00-6.00x14 |
| Bemerkungen Z2 | 205/70R14; 5.50-6.00x14 |
| Bemerkungen Z3 | 195/65R15, 205/65R15; 5.50-6.00x15 |
| Bemerkungen Z4 | Mindest-Load-Index 90 Normal-, 92 C-Reifen |
| Bemerkungen Z5 | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z7 | 22) Beleuchtungsträger hinten 1550 mm ausziehbar |



Bemerkungen Z9

25) Höhe veränderlich, je nach Ausrüstung

Bemerkungen Z11

26) Überhang v/h veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
