



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG806
Typengenehmigung erteilt	20211027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOLOUBEK
04 Typ	HB2
05 Typ; Variante/Version	HB2; WBBB/????
06 Vorziffer	TK9HB2W...ZHT5...
07 Karosserieform Code	221
07 Karosserieform	Verkaufsfahrzeug
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0399
10 EFKO-Code	9053
10 Hersteller	HOLOUBEK TRADE s.r.o., 591 01 CZ- Zd'ar nad Sazavou
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-, Blatt- od. Drehstabfederung;...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	7500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	625
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	700
31 Spur Achse 1 bis	2345
32 Spur Achse 2 von	700
32 Spur Achse 2 bis	2345
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	475
42 Garantie Achse 2 von	475
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155/80R13; 4.5-5x13 / 155R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165R13; 4.5-5x13 / 195/70R14; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195/55R10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z4	4) 155/70R12C; 4.5x12 / 195/50R13; 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185R14, 195R14, 195/70R14; 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/70R15; 6x15
Bemerkungen Z1	15) ... a.W. Stossdämpfer



Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 214-310 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z4	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z6	Zuordnung Reifen
Bemerkungen Z7	21) 1)-6) / 2)-6) / 3)-6) / 4)-6)
Bemerkungen Z8	39) 950-2000 / 2100-2700 / 2800-3000 / 3100-3500
Bemerkungen Z11	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren