



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG809
Typengenehmigung erteilt	20211027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOLOUBEK
04 Typ	HB1
05 Typ; Variante/Version	HB1; ?BBB/????
06 Vorziffer	TK9HB1....ZHT5...
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2018/858-2020/683*00001
10 EFKO-Code	9053
10 Hersteller	HOLOUBEK TRADE s.r.o., 591 01 CZ- Zd'ar nad Sazavou
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, Blatt- od. Drehstabfederung;...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	7500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	700
31 Spur Achse 1 bis	2390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/55R10; 6x10 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155R13; 4-5x13 / 195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175R14C, 185/70R14, 195/70R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195R14C 5.5x14 / 195/70R15; 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 215R14C; 6x14 / 235/75R17.5; 6.75-7.5x17.5
21 Reifen und Felgen Z6	6) 205/65R17.5, 215/75R17.5; 6x17.5
Bemerkungen Z1	05) Variante CBBB / EBBB / FBBB / GBBB / HBBB



<b>Bemerkungen Z2</b>	24)	1100-2550 / 1100-2550 / 1400-2550 / 1100-2550 / 1400-2550
<b>Bemerkungen Z3</b>	31)	700-2345 / 700-2345 / 1240-2390 / 700-2345 / 1240-2390
<b>Bemerkungen Z5</b>	07)	Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) (ww. leicht kippbar)
<b>Bemerkungen Z7</b>	15)	... a.W. Stossdämpfer
<b>Bemerkungen Z9</b>	21)	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 214-375 mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z10</b>		min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z12</b>		Zuordnung Reifen
<b>Bemerkungen Z13</b>	21)	1)-4) / 5)-6)
<b>Bemerkungen Z14</b>	41)	950-1800 / 1900-3500
<b>Bemerkungen Z17</b>	21/22/37)	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren