



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HG811
Typengenehmigung erteilt	20211027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOLOUBEK
04 Typ	HB1
05 Typ; Variante/Version	HB1; KBBB/????
06 Vorziffer	TK9HB1K...ZHT5...
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2018/858-2020/683*00001
10 EFKO-Code	9053
10 Hersteller	HOLOUBEK TRADE s.r.o., 591 01 CZ- Zd'ar nad Sazavou
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi-, Blatt- od. Drehstabfederung;...
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	6000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	700
31 Spur Achse 1 bis	2345
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 195/55R10; 6x10 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155R13; 4-5x13 / 195/50R13C; 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175R14C, 185/70R14, 195/70R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 195R14C 5.5x14 / 195/70R15; 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 215R14C; 6x14 / 235/75R17.5; 6.75-7.5x17.5
21 Reifen und Felgen Z6	6) 205/65R17.5, 215/75R17.5; 6x17.5
Bemerkungen Z1	07) Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)



Bemerkungen Z3	15) ... a.W. Stossdämpfer
Bemerkungen Z5	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 214-375 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z6	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
Bemerkungen Z8	Zuordnung Reifen
Bemerkungen Z9	21) 1)-4) / 5)-6)
Bemerkungen Z10	41) 1500-1800 / 1900-3500
Bemerkungen Z13	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren