



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA102
Typengenehmigung erteilt	19970610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100430
Erweiterung TG Positionen	'07/20/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	LM??GSA
05 Typ; Variante/Version	Ausf. CT / FB / GD
06 Vorziffer	SCK4..... / SCK5.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3710
23 Länge bis	4970
24 Breite von	1575
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2525
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	1185
27 Überhang hinten bis	1950
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2060
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	470
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C; 5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z6	175/75R16C, 6.50R16C; 5.00x16
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z2

ww. leicht abhebbar, keine Sicherung erforderlich

Bemerkungen Z4

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360 mm möglich

Bemerkungen Z5

Mindest-Load-Index: 101 Normal-, 104 C-Reifen
