



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA106
Typengenehmigung erteilt	20020412
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080317
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	LM6CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: HB
06 Vorziffer	SCK6.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	3965
23 Länge bis	7965
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	3845
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	1750
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	1300
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1500
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	1850
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.50x12 / 185/60R12C; 5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13C, 195/50R13C; 5 1/2-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/75R16C, 6.50R16C; 5.00x16
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 102
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	216-360 mm (ETRTO) möglich



**Typenscheinschweiz.ch**