



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA108
Typengenehmigung erteilt	20020611
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20091012
Erweiterung TG Positionen	'21/41-43
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	LM36CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: DP
06 Vorziffer	SCK8.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	3565
23 Länge bis	8465
24 Breite von	1650
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2250
26 Überhang vorne bis	4200
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	1300
29 Abstand Achse 2-3 von	710
29 Abstand Achse 2-3 bis	1300
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1450
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1450
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	1450
33 Spur Achse 3 bis	2200



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	1200
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C; 5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z6	175/75R16C, 6.50R16C; 5.00x16



Bemerkungen Z1	21) 195/55R10C; 6.00x10
Bemerkungen Z2	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216 - 360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z3	min.-LI = 88 / C 90
Bemerkungen Z5	41-43) auf Achsplakette 1500kg