



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA109
Typengenehmigung erteilt	20020611
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180903
Erweiterung TG Positionen	'06/12/21/38/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	LM36CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: LS
06 Vorziffer	SCK8..... / SCKT.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen, oder vorne aufdem Querträger
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	3965
23 Länge bis	8465
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	2250
26 Überhang vorne bis	4200
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	1300
29 Abstand Achse 2-3 von	710
29 Abstand Achse 2-3 bis	1300
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1450
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1450
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	1450



33 Spur Achse 3 bis	2150
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	2700
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	1500
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13C; 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C 8PR; 5 1/2x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/75R16C; 5.00x16
21 Reifen und Felgen Z5	6.50R16C 10PR; 5.00x16



**21 Reifen und Felgen Z6**

195/60R12C; 6.00x12

**Bemerkungen Z1**

21) weitere mit Abrollr. von 253 - 360mm möglich; Mind.-Index= 88