



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA110
Typengenehmigung erteilt	20020611
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20121029
Erweiterung TG Positionen	'06/21/40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	IW27CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: GD / FB / GP
06 Vorziffer	SCK6..... / SCKD
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	3215
23 Länge bis	8465
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1700
26 Überhang vorne bis	3795
27 Überhang hinten von	650
27 Überhang hinten bis	2150
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	1300
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	400	
38 Leergewicht bis	1000	
39 Garantiegewicht von	2700	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1350	
42 Garantie Achse 2 von	1350	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C 8PR;	4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C, 195/50R13C 8PR; 5 1/2x13, 6x13	
21 Reifen und Felgen Z5	6.50R16C, 175/75R16C;	5.00x16



21 Reifen und Felgen Z6	195/60R12C;	6x12
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301)	
Bemerkungen Z2	ww. Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich	
Bemerkungen Z4	21) Min.-Index = 95	
Bemerkungen Z5	weitere mit Abrollr. von 253 - 360mm möglich	
Bemerkungen Z7	Zuordnung	
Bemerkungen Z8	05) Ausf. GD (General Duty) / FB (Flat Bed) / GP (General Purpose)	
Bemerkungen Z9	23) 3215-4965 mm / 3565-8465 mm / 3465-6965 mm	
Bemerkungen Z10	24) 1750-2100 / 1500-2550 / 1500-2550	
Bemerkungen Z11	25) 1450-2104 / 650-4000 / 700-2000	
Bemerkungen Z12	26) 1700-2895 / 1800-3795 / 2000-3645	
Bemerkungen Z13	27) 650-1350 / 600-1650 / 750-2150	
Bemerkungen Z14	29) 710-1000 / 710-1300 / 710-1000	
Bemerkungen Z15	31/32) 1650-1950 / 1300-2300 / 1450-2150	