



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA112
Typengenehmigung erteilt	20020611
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20121029
Erweiterung TG Positionen	'06/21/24/40
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	IW27CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: TT / LS
06 Vorziffer	SCK6..... / SCKD.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	3465
23 Länge bis	5965
24 Breite von	1450
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	3104
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	3145
27 Überhang hinten von	600
27 Überhang hinten bis	1500
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C 8PR; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13C; 5 1/2x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C 8PR; 5 1/2x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/75R16C; 5.00x16
21 Reifen und Felgen Z6	6.50R16C; 5.00x16



<b>Bemerkungen Z1</b>	21) 195/60R12C; 6x12 / Mind.-Index = 93
<b>Bemerkungen Z2</b>	weitere mit Abrollr. von 253 - 360mm möglich
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) Ausf. TT (Tipping Trailer) / LS (Livestock)
<b>Bemerkungen Z5</b>	07) Kippbrücke (151) / Viehtransport (228)
<b>Bemerkungen Z6</b>	23) 3465-5465 mm / 2965-5965 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	24) 1450-2100 / 1750-2350
<b>Bemerkungen Z8</b>	25) 1100-2000 / 1500-3104
<b>Bemerkungen Z9</b>	26) 1850-3145 / 1600-2945
<b>Bemerkungen Z10</b>	27) 600-1450 / 650-1500
<b>Bemerkungen Z11</b>	31/32) 1350-2000 / 1550-1900
<b>Bemerkungen Z13</b>	07/22/38 und Ausrüstung) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren