



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA113
Typengenehmigung erteilt	20020611
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100216
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	IW20CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: GD / FB / GP
06 Vorziffer	SCK4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	3215
23 Länge bis	8465
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1700
26 Überhang vorne bis	3295
27 Überhang hinten von	600
27 Überhang hinten bis	1800
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1350
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	350
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R10C 8PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C 8PR; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5 1/2x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/75R16C; 5.00x16
21 Reifen und Felgen Z6	6.50R16C; 5.00x16



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel);
Bemerkungen Z2	ww. Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z4	21) weitere mit Abrollr. von 253 - 360mm möglich
Bemerkungen Z5	Mind.-Index = 83
Bemerkungen Z7	05) Ausf. GD (General Duty) / FB (Flat Bed) / GP (General Purpose)
Bemerkungen Z8	23) 3215-4965 mm / 3465-8465 mm / 3465-4965 mm
Bemerkungen Z9	24) 1750-2100 / 1500-2300 / 1500-2100
Bemerkungen Z10	25) 1450-2104 / 550-4000 / 1150-1760
Bemerkungen Z11	26) 1700-2895 / 2000-3295 / 1950-2495
Bemerkungen Z12	27) 650-1350 / 600-1800 / 500-1000
Bemerkungen Z13	31/32) 1650-1950 / 1350-2000 / 1500-1850