



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9IA114   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020611                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20021108                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '06  |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 123  |
| 02 Fahrzeugsubart          | Selbstabnahme möglich                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | IFOR WILLIAMS                                  |
| 04 Typ                     | IW20CH   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Ausführung: BV                                 |
| 06 Vorziffer               | SCK4.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 9163   |
| 10 Hersteller              | IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich auf Deichselholmen            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Deichselholmen                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Blattfederung                                  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 18 Betriebsbremse Z1     | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik;                       |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreisssicherung                         |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder          |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100 mm                          |
| 23 Länge von             | 3865                                     |
| 23 Länge bis             | 4965                                     |
| 24 Breite von            | 1800                                     |
| 24 Breite bis            | 2100                                     |
| 25 Höhe von              | 2000                                     |
| 25 Höhe bis              | 2804                                     |
| 26 Überhang vorne von    | 2000                                     |
| 26 Überhang vorne bis    | 2895                                     |
| 27 Überhang hinten von   | 800                                      |
| 27 Überhang hinten bis   | 2450                                     |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 710                                      |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 1000                                     |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0  |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0  |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0  |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0  |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1700                                     |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1950                                     |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1700                                     |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 1950                                     |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0  |



|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0                          |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0                          |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                          |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                          |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                          |
| 36 Sattelzapfen               | 0                          |
| 36 Fahrzende                  | 0                          |
| 38 Leergewicht von            | 350                        |
| 38 Leergewicht bis            | 1000                       |
| 39 Garantiegewicht von        | 2000                       |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0                          |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100                        |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                          |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1000                       |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1000                       |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                          |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                          |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0                          |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                          |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                          |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                          |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 145R10C 8PR; 3.50x10       |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 155/70R12C; 4.50x12        |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 165R13C 8PR; 4 1/2x13      |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 195/50R13C; 5 1/2x13, 6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 175/75R16C; 5.00x16        |



21 Reifen und Felgen Z6

6.50R16C; 5.00x16

Bemerkungen Z1

21) weitere mit Abrollr. von 253 - 360mm möglich

Bemerkungen Z2

Mind.-Index = 83