



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA115
Typengenehmigung erteilt	20020611
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20130117
Erweiterung TG Positionen	'21/24-26/31/39/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	IW14CH
05 Typ; Variante/Version	IW14CH
06 Vorziffer	SCK2..... / SCKS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	2465
23 Länge bis	5550
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1700
26 Überhang vorne bis	4300
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	900
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R12C; 6.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C 8PR; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5.50 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/75R16C; 5.00x16
21 Reifen und Felgen Z6	6.50R16C; 5.00x16



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)(ww. mit Deckel)
<b>Bemerkungen Z2</b>	ww. Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
<b>Bemerkungen Z4</b>	21) 145R10; 3.50x10 / 195/50R13C; 5.50 - 6x13 / 185R14; 5.50x14
<b>Bemerkungen Z5</b>	195/55R10; 6.00x10 / 145/70R13; 4.50x13 / 185/80R14; 5.00x14
<b>Bemerkungen Z6</b>	155/70R12C; 4 1/2x12 / 155R13; 4.50x13 / 175/75R16C; 5.00x16
<b>Bemerkungen Z7</b>	195/60R12C; 6.00x12 / 185/70R13; 6.00x13 / 6.50R16C; 5.00x16
<b>Bemerkungen Z8</b>	165R13C 8PR; 4 1/2 - 5x13
<b>Bemerkungen Z10</b>	Mind.-Index = 81 (1000kg) bis 95 (1500kg) bzw.
<b>Bemerkungen Z11</b>	C-Reifen = 84 bis 98
<b>Bemerkungen Z12</b>	weitere mit Abrollr. von 253 - 360mm möglich