



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA116
Typengenehmigung erteilt	20020611
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140522
Erweiterung TG Positionen	'26/27
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	IW14CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: BV
06 Vorziffer	SCK2.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	2465
23 Länge bis	5965
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	3104
26 Überhang vorne von	1750
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	2800
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1450
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0	
34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	260	
38 Leergewicht bis	900	
39 Garantiegewicht von	1400	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1400	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	5.50 x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C 8PR;	4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5.50 x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175/75R16C, 6.50R16C;	5.00 x16



21 Reifen und Felgen Z6

Mindest Load-Index = 94

Bemerkungen Z1

21) weitere mit Abrollradius von 253-360 mm möglich
