



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA117
Typengenehmigung erteilt	20020611
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160219
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	IW14CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: LS
06 Vorziffer	SCK2..... / SCKS.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	2465
23 Länge bis	4465
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	2604
26 Überhang vorne von	1750
26 Überhang vorne bis	2700
27 Überhang hinten von	650
27 Überhang hinten bis	1350
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1450
31 Spur Achse 1 bis	1700
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	260
38 Leergewicht bis	600
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C 8PR; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5.50x13, 6x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/75R16C; 5.00x16
21 Reifen und Felgen Z5	6.50R16C; 5.00x16
21 Reifen und Felgen Z6	Mind.-Index = 94



Bemerkungen Z1

21) weitere mit Abrollr. von 253 - 360mm möglich

---