



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA119
Typengenehmigung erteilt	20050414
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20181203
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	LM6CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: TT
06 Vorziffer	SCK6..... / SCKD.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3565
23 Länge bis	8465
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1800
26 Überhang vorne bis	3795
27 Überhang hinten von	750
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	1300
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1250
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C; 4.50 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C; 5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z6	175/75R16C, 6.50R16C; 5.00x16
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 216-360 mm möglich
<b>Bemerkungen Z4</b>	Mindest-Load-Index: 100 Normal-, 103 C-Reifen
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fahrzeugausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Auffahrrampen