



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA121
Typengenehmigung erteilt	20080609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180427
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	HB506
06 Vorziffer	SCK4..... / SCKD.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts oder links, oben oder seitlich an Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	4000
23 Länge bis	4700
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	2400
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	2370
26 Überhang vorne bis	2850
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	860
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1750
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1750
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165 R13C; 4 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/75R16C; 5x16
21 Reifen und Felgen Z3	6.50R16; 5x16
21 Reifen und Felgen Z4	Min.-Index = 90 / C = 92
Bemerkungen Z1	21) Weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 216 - 360 mm (nach ETRTO) möglich