



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9IA122 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080609 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20180427 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | IFOR WILLIAMS |
| 04 Typ | HB511 |
| 06 Vorziffer | SCK6..... / SCKD..... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 10 EFKO-Code | 9163 |
| 10 Hersteller | IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Deichselholmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts oder links, oben oder seitlich an Deichselholmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Blattfederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreisssicherung |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 mm |
| 23 Länge von | 4200 |
| 23 Länge bis | 4900 |
| 24 Breite von | 2000 |
| 24 Breite bis | 2300 |
| 25 Höhe von | 2500 |
| 25 Höhe bis | 2900 |
| 26 Überhang vorne von | 2470 |
| 26 Überhang vorne bis | 2950 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 860 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1800 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1800 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2100 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 925 |
| 38 Leergewicht bis | 1150 |
| 39 Garantiegewicht von | 2700 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1350 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165R13C; 4 1/2 - 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 175/75R16C; 5x16 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 6.50R16; 5x16 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Min.-Index = 91 / C = 93 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 216 - 360 mm (nach ETRTO) möglich |