



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA123
Typengenehmigung erteilt	20120831
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20181203
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	LM6CH
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: LS
06 Vorziffer	SCK6..... / SCKD.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	4000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1750
26 Überhang vorne bis	3845
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	900	
38 Leergewicht bis	1850	
39 Garantiegewicht von	3500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	150	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1750	
42 Garantie Achse 2 von	1750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C;	6.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C, 195/50R13C; 5 1/2 - 6x13	
21 Reifen und Felgen Z5	175/75R16C, 6.50R16C;	5.00x16
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index 102	



Bemerkungen Z1

21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 216-360 mm (ETRTO) möglich

---