



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA127
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	P
05 Typ; Variante/Version	1Hu; Pe50/-, Pe75/-
06 Vorziffer	SCKS00000.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0376
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- od. Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil od. -kette
18 Betriebsbremse Z2	erforderlich
23 Länge von	1900
23 Länge bis	5000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	1400
26 Überhang vorne bis	4550
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	900
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	100	
38 Leergewicht bis	400	
39 Garantiegewicht von	500	
39 Garantiegewicht bis	750	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	75	
41 Garantie Achse 1 von	500	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	4.00-8;	2.50-3.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	5.00-8;	3.00-3.50x8
21 Reifen und Felgen Z3	20.5x8.0-10;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z4	145/80B10;	3.50-4.50x10
21 Reifen und Felgen Z5	140/70R12;	3.5-5x12
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)	
Bemerkungen Z3	05) Variant / Version	



<b>Bemerkungen Z4</b>	Pe50/- / -/00, -/40, -/45, -/50
<b>Bemerkungen Z5</b>	Pe75/- / -/00, -/50, -/55, -/60, -/65, -/70, -/75
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 200-360 mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z9</b>	Mindest Load-Index: Pe50/- : 60 / Pe75/- : 74