



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA128
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	BV
05 Typ; Variante/Version	1Su; BV50/00, -/40, -/45, -/50
06 Vorziffer	SCKS00000.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0375
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne oder hinten rechts
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil od. -kette
18 Betriebsbremse Z2	erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	3500
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	2000
26 Überhang vorne von	1040
26 Überhang vorne bis	3150
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	900
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	350
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80B10; 3.5-4.5x10
21 Reifen und Felgen Z2	140/70R12; 3.5-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	145/70R13C; 3.5-5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index: 60
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z3	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 210-360 mm nach ETRTO möglich