



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA129
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	TT
05 Typ; Variante/Version	1Cb; TT15/00, -/11,-/12,-/13,-/14,-/15
06 Vorziffer	SCKS00000.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0368
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	1900
23 Länge bis	5000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	1400
26 Überhang vorne bis	4550
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	900
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	360	
38 Leergewicht bis	800	
39 Garantiegewicht von	1500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1500	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C, 185/60R12C;	4-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R12C;	5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R13C,	4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C;	4.5-6x14
Bemerkungen Z1	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich	
Bemerkungen Z2	Mindest Load-Index: TT15/- : 98	