



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IA131
Typengenehmigung erteilt	20191007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260320
Erweiterung TG Positionen	'Weiterer Inhaber
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	IFOR WILLIAMS
04 Typ	LM
05 Typ; Variante/Version	1Cb; LM15/-, LM18/-
06 Vorziffer	SCKS00000.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-371/2010*0368
10 EFKO-Code	9163
10 Hersteller	IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
23 Länge von	3600
23 Länge bis	3900
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	2850
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C, 185/60R12C; 4-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R12C; 5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13C, 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C; 4.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175R16C, 175/75R16C, 6.50R16C; 4.5-6x16
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	05) Variant / Version



Bemerkungen Z4	LM15/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15
Bemerkungen Z5	LM18/- / -/00, -/11, -/12, -/13, -/14, -/15, -/16, -/17, -/18
Bemerkungen Z8	21) LM15/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z9	Mindest Load-Index: 98
Bemerkungen Z10	LM18/- : weitere Reifenvarianten im Abrollradius 230-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z11	Mindest Load-Index: 104